



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT17T

# LXT<sup>®</sup> BRUSHLESS

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El Motor BL™ sin Escobillas entrega 520 ft.lbs. de Torsión de Apriete y 740 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 6-11/16" de largo
- Interruptor con selección de 4 velocidades (0-500 / 0-1,200 / 0-1,900 / 0-2,200 RPM & 0-1,000 / 0-1,700 / 0-2,400 / 0-2,700 IPM) para control de apriete preciso para un amplio rango de aplicaciones
- 3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada
- Función de modo de máxima velocidad reduce la presión en el gatillo para alcanzar velocidad máxima
- El eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas

### ESPECIFICACIONES

Voltaje .....	18V
Batería .....	LXT <sup>®</sup> Litio-Ion de 18V
Entrada Cuadrada .....	1/2"
Velocidad Sin Carga (4 vel. var.) .....	0-500/0-1,200/0-1,900/0-2,200 RPM
Golpes por Minuto (4 vel. var.) .....	0-1,000/0-1,700/0-2,400/0-2,700 IPM
Torsión de Apriete (ft.lbs./N•m) .....	520 ft.lbs./700 N•m
Torsión de Apriete de Perno (ft.lbs./N•m) .....	740 ft.lbs./1,000 N•m
Longitud Total .....	6-11/16"
Peso Neto (con la batería) .....	6 lbs.
Tiempo de Carga de la Batería (minutos) .....	45
Dimensiones (LxAxA) .....	6-11/16" x 3-3/16" x 10-7/8"
Peso del Envío (XWT17T) .....	13.23 lbs.
Peso del Envío (XWT17Z) .....	5.29 lbs.
Código UPC (XWT17T) .....	088381-723855
Código UPC (XWT17Z) .....	088381-723817

### EQUIPO ESTÁNDAR

- XWT17T**
- (2) Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
  - Cargador Óptimo Rápido LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V (DC18RC)
  - Maleta
- XWT17Z**
- Sólo Herramienta

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de 14 Ps. de Dados de Impacto Profundo, Eje de 1/2" (A-96372)
2. Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
3. Batería Compact LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
4. Atornillador de Impacto de 4 Velocidades LXT<sup>®</sup> de 18V sin Escobillas (XDT16Z)
5. Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" LXT<sup>®</sup> de 18V Sin Escobillas (XPH07Z)

## JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON EJE CUADRADO DE 4 VELOCIDADES DE TORSIÓN MEDIA INALÁMBRICA LXT<sup>®</sup> LITIO-ION DE 18V SIN ESCOILLAS C/ YUNQUE DE ANILLO DE FRICCIÓN (5.0Ah)



BATERIA  
5.0Ah

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
LITHIUM-ION  
HERRAMIENTA  
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XWT17Z

### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### POTENCIA

Motor BL™ sin Escobillas entrega 520 ft.lbs. de Torsión de Apriete y 740 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno



#### CONTROL

Interruptor con selección de 4 velocidades para control de apriete preciso en un amplio rango de aplicaciones



#### INNOVACIÓN

3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada



#### COMODIDAD

Sólo pesa 6.0 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

1



2



3



4



5

