



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT12RB

**LXT[®] SUB-COMPACT
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 2-velocidades variables (0-1,300/0-2,400 RPM y 0-2,000/0-3,600 IPM) brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones
- Pesa sólo 2.7 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
- Conveniente eje cuadrado de 3/8" para cambios rápidos de casquillos
- Luz dual L.E.D. ilumina el área de trabajo
- Tecnología de Protección Extrema (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas

ESPECIFICACIONES

Entrada Cuadrada	3/8"
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.)	0 - 1,300 / 0 - 2,400 RPM
Golpes por Minuto (2 vel. var.)	0 - 2,000 / 0 - 3,600 IPM
Torsión Máxima (ft.lbs./N•m)	130 ft.lbs./180 N•m
Batería	LXT [®] Litio-Ion de 18V
Longitud Total	5-5/8"
Peso Neto (con la batería)	2.7 lbs.
Peso del Envío	9.4 lbs.
Código UPC (XWT12RB)	088381-855211
Código UPC (XWT12ZB)	088381-855204

EQUIPO ESTÁNDAR

- Sólo Herramienta (XWT12ZB)
- (2) Batería Compacta LXT[®] Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Maleta de 14" para el Contratista (831253-8)

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO SUB-COMPACT DE EJE CUADRADO DE 3/8" INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (2.0AH)



BATERIA
2.0Ah

3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

También disponible como sólo herramienta: XWT12ZB

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



COMPACTA

Diseño ultra-compacto y ergonómico de sólo 5-5/8" y pesa sólo 2.7 lbs.



APLICACIONES

Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones elevadas



INNOVACIÓN

Modo de Rotación en Reversa de Alto-Aut. detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado debidamente



POTENCIA

Motor BL™ Sin Escobillas entrega 130 ft.lbs. de Máx. Torsión

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
2. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)
3. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
4. Juego Dados 3/8" de 9 Pzas. Impact GOLD[®] c/Adaptador Inclinado (B-34833)
5. Dados c/Sist. Métrico 3/8", 9 Pzas. Impact GOLD[®] c/Adap. 15° (B-49862)

