



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT15T

### LXT<sup>®</sup> BRUSHLESS

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Motor BL™ sin Escobillas entrega 240 ft.lbs. de Máxima Torsión y 430 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 5-5/8" de largo
- Selección de 4 velocidades de potencia (0-1,000 / 0-1,800 / 0-2,600 / 0-3,200 RPM y 0-1,800 / 0-2,600 / 0-3,400 / 0-4,000 IPM) para control de apretado preciso en un amplio rango de aplicaciones
- 3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada
- Función de modo de máxima velocidad reduce la presión en el gatillo para alcanzar velocidad máxima
- El eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- El Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico utiliza la energía de manera eficiente para igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Extreme Protection Technology (XPT™) diseñada para proveer resistencia incrementada contra polvo y agua en sitios de trabajo con condiciones severas

#### ESPECIFICACIONES

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Voltaje</b> .....                                | 18V                                |
| <b>Batería</b> .....                                | LXT <sup>®</sup> Litio-Ion de 18V  |
| <b>Entrada Cuadrada</b> .....                       | 1/2"                               |
| <b>Velocidad Sin Carga (4 vel. var.)</b> ..         | 0-1,000/0-1,800/0-2,600/0-3,200RPM |
| <b>Golpes por Minuto (4 vel. var.)</b> ..           | 0-1,800/0-2,600/0-3,400/0-4,000IPM |
| <b>Torsión Máxima (ft.lbs./N•m)</b> .....           | 240 ft.lbs./330 N•m                |
| <b>Torsión de Apriete de Perno (ft.lbs./N•m)</b> .. | 430 ft.lbs./580 N•m                |
| <b>Longitud Total</b> .....                         | 5-5/8"                             |
| <b>Código UPC (XWT15T)</b> .....                    | 088381-898126                      |
| <b>Código UPC (XWT15Z)</b> .....                    | 088381-898096                      |

#### EQUIPO ESTÁNDAR

- Cargador Óptimo Rápido LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- (2) Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

#### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de 14 Ps. de Dados de Impacto Profundo, Eje de 1/2" (A-96372)
2. Batería Compact LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
3. Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
4. Atornillador de Impacto de 4 Velocidades LXT<sup>®</sup> de 18V sin Escobillas (XDT16Z)
5. Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" LXT<sup>®</sup> de 18V Sin Escobillas (XPH07Z)

## JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON ENTRADA DE DADO DE 4 VELOCIDADES INALÁMBRICA LXT<sup>®</sup> LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBIILLAS C/ YUNQUE DE RETENCIÓN (5.0AH)



BATERIA  
5.0Ah



TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XWT15Z

#### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



##### POTENCIA

Motor BL™ sin Escobillas entrega 240 ft.lbs. de Máxima Torsión y 430 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno



##### CONTROL

Selección de 4 velocidades de potencia para control de apretado preciso en un amplio rango de aplicaciones



##### INNOVACIÓN

3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada



##### COMODIDAD

Sólo pesa 4.0 lbs. con batería para fatiga reducida del operador

1



2



3



4



5

