



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT18T

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El Motor BL™ sin Escobillas entrega 520 ft.lbs. de Torsión de Apriete y 740 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 6-11/16" de largo
- Interruptor con selección de 4 velocidades (0-500 / 0-1,200 / 0-1,900 / 0-2,200 RPM & 0-1,000 / 0-1,700 / 0-2,400 / 0-2,700 IPM) para control de apriete preciso para un amplio rango de aplicaciones
- 3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada
- Función de modo de máxima velocidad reduce la presión en el gatillo para alcanzar velocidad máxima
- El eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas

ESPECIFICACIONES

Voltaje	18V
Batería	LXT [®] Litio-Ion de 18V
Entrada Cuadrada	1/2"
Velocidad Sin Carga (4 vel. var.)	0-500 / 0-1,200 / 0-1,900 / 0-2,200 RPM
Golpes por Minuto (4 vel. var.)	0-1,000 / 0-1,700 / 0-2,400 / 0-2,700 IPM
Torsión de Apriete (ft.lbs./N•m)	520 ft.lbs./700 N•m
Torsión de Apriete de Perno (ft.lbs./N•m)	740 ft.lbs./1,000 N•m
Longitud Total	6-11/16"
Peso Neto (con la batería)	6 lbs.
Tiempo de Carga de la Batería (minutos)	45
Dimensiones (LxAxA)	6-11/16" x 3-3/16" x 10-7/8"
Peso del Envío (XWT18T)	13.23 lbs.
Peso del Envío (XWT18Z)	5.35 lbs.
Código UPC (XWT18T)	088381-723947
Código UPC (XWT18Z)	088381-723909

EQUIPO ESTÁNDAR

XWT18T

- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Maleta para Herramientas

XWT18Z

- Sólo Herramienta

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de 14 Ps. de Dados de Impacto Profundo, Eje de 1/2" (A-96372)
2. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
3. Batería Compact LXT[®] Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
4. Atornillador de Impacto de 4 Velocidades LXT[®] de 18V sin Escobillas (XDT16Z)
5. Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" LXT[®] de 18V Sin Escobillas (XPH07Z)

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON EJE CUADRADO DE 4 VELOCIDADES DE TORSIÓN MEDIA INALÁMBRICA LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBIllAS C/ YUNQUE DE RETENCIÓN (5.0Ah)



BATERÍA
5.0Ah

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XWT18Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

El Motor BL™ sin Escobillas entrega 520 ft.lbs. de Torsión de Apriete y 740 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno



CONTROL

Interruptor con selección de 4 velocidades para control de apriete preciso en un amplio rango de aplicaciones



INNOVACIÓN

3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada



COMODIDAD

Sólo pesa 6.0 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

1



2



3



4



5

