



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT16T

LXT BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El Motor BL™ sin Escobillas entrega 220 ft.lbs. de Torsión de Apretado y 370 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 5-1/2" de largo
- Interruptor con selección de 4 velocidades (0-1,000 / 0-1,800 / 0-2,600 / 0-3,200 RPM & 0-1,800 / 0-2,600 / 0-3,400 / 0-4,000 IPM) para control de apretado preciso para un amplio rango de aplicaciones
- 3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada
- Función de modo de máxima velocidad reduce la presión en el gatillo para alcanzar velocidad máxima
- El eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en sitios de trabajo con condiciones severas

ESPECIFICACIONES

Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Voltaje	18V
Entrada Cuadrada	3/8"
Vel. Sin Carga (4 vel. var.)	0-1,000/0-1,800/0-2,600/0-3,200 RPM
Golpes por Min. (4 vel. var.)	0-1,800/0-2,600/0-3,400/0-4,000 IPM
Torsión de Apriete de Perno (ft.lbs./N•m)	370 ft.lbs./500 N•m
Torsión de Apretado (ft.lbs./N•m)	220 ft.lbs./300 N•m
Longitud Total	5-1/2"
Peso Neto (con la batería)	4 lbs.
Peso del Envío	9.09 lbs.
Código UPC	088381-748766

EQUIPO ESTÁNDAR

XWT16T

- Llave de Impacto de 3/8" de 4 Velocidades LXT® de 18V sin Escobillas c/ Yunque de Fricción (XWT16Z)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Maleta

XWT16Z

- Llave de Impacto de 3/8" de 4 Velocidades LXT® de 18V sin Escobillas c/ Yunque de Anillo de Fricción (XWT16Z)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de 10 Pzas. de Dados de Impacto de 3/8" y 6 Puntos Impact XPS® Métrico con Adaptador de Dado (E-01688)
2. Juego de 10 Pzas. de Dados de Impacto de 3/8" y 6 Puntos Impact XPS® SAE con Adaptador de Dado (E-01672)
3. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
4. Batería Compact LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
5. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" CON EJE CUADRADO DE 4 VELOCIDADES INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBIILLAS C/ YUNQUE DE ANILLO DE FRICCIÓN (5.0AH)



BATERIA
5.0Ah

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XWT16Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

El Motor BL™ sin Escobillas entrega 220 ft.lbs. de Torsión de Apretado y 370 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno



CONTROL

Interruptor con selección de 4 velocidades para control de apretado preciso para un amplio rango de aplicaciones



INNOVACIÓN

3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada



COMODIDAD

Sólo pesa 4.0 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

1

2

3

4

5

